

PARAMETRY TECHNICZNE

Zawartość wilgoci całkowitej	< 8%
Zawartość popiołu	< 0,55%
Wartość opałowa	> 17,5 MJ/kg
Gęstość nasypowa	600 < BD < 750 kg/m ³
Zawartość frakcji drobnej (pył w worku)	< 0,5%
Wytrzymałość mechaniczna	> 98,0%
Średnica	6 mm
Długość	3,15 < L < 40 mm

PAKOWANIE

Pakowanie jednostkowe	worki 15 kg, Big Bagi 1000 kg
Opakowania zbiorcze	paleta 90 x 110 cm/100 x 120 cm
Luz	

PRZECHOWYWANIE

Zalecane jest składowanie pelletu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Worki należy izolować od podłoża magazynując je na paletach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

W procesie produkcji wykorzystuje się trociny sosnowe bez kory i zanieczyszczeń.

Wysoka kaloryczność i niska zawartość popiołu pozwalają na uzyskanie większej ilości ciepła z 1 tony pelletu.

Posiadanie certyfikatu gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność produktu.

Producenci kotłów rekomendują pellet Premium Selection jako najlepszy materiał opałowy, a stosowanie go pozwala zachować warunki gwarancji kotła.

PRODUCENT

Biomasa Partner Group SA
tel. + 48 534 205 510
e-mail: pellet@biomasapartner.pl

Dystrybutor:

Zadbamy o bezpieczny transport Twojego pelletu!

