



**CERTIFIED  
WOOD PELLETS**



**PELLET DI LEGNO  
CERTIFICATO**



**ZERTIFIZIERTE  
HOLZPELLETS**

Ø 6mm Ø 8mm



PL/EN/IT/FR/DE	
Pellet drzewny/Wood pellet/Pellet di legno/Granulés de bois/Holzpellets	
Srednica/Diameter/Diametro/Diametre/Durchmesser	6 mm
Popiół/Ash content/Ceneri/Taux en cendre/Aschegehalt	≤0,7%
Wilgotność/Moisture/Umidità/Humidité/Wassergehalt	≤10%
Wartość opałowa/Net calorific value/Potere calorificativa/Inferiore/Pouvoir Calorifique Inferieur/Heizwert (H)	≥4,5 kWh/kg
Gęstość nasypowa/Bulk Density/Densità apparente/Densité en vrac/Schüttdichte	600-800<sup>kg/m</sup>
Temperatura deformacji popiołu/Ash Deformation Temperature/Temperatura di rammolimento ceneri/Temperature de déformation des cendres/Ascheverweichungstemperatur	≥1200°C

**Made in EU**  
Year of production 2018  
[www.biomasapartner.pl](http://www.biomasapartner.pl)  
Biomasa Partner Group Sp. z o.o.  
Modia Kolonia 5d,  
62-571 Stare Miasto, Poland

**Created with the most demanding customers in mind!  
Creato appositamente per i clienti esigenti!  
Entwickelt für die anspruchsvollsten Kunden!**

Natural energy source / Fonte naturale di energia / Natürliche Energiequelle

[www.biomasapartner.pl](http://www.biomasapartner.pl)



## TECHNICAL PARAMETERS

Total moisture	<10%
Ash content	<0,3%
Caloric value	>18,5 MJ/kg
Bulk density	>650 kg/m <sup>3</sup>
Fine fraction content (dust in the bag)	≤0,5%
Mechanical resistance	>98,5%

## DIMENSIONS

Diameter	6 mm, 8 mm*
Length	up to 40 mm*

\*tolerance ±1mm

## PACKAGING

Unit packaging	15 kg bags, 1.000 kg Big Bags
Collective packaging	100x120 cm/80x120 cm pallet
Bulk	



## PARAMETRI TECNICI

Umidità totale	<10%
Contenuto di ceneri	<0,3%
Potere calorifico	>18,5 MJ/kg
Densità apparente	>650 kg/m <sup>3</sup>
Frazione fine (polvere nel sacco)	≤0,5%
Resistenza meccanica	>98,5%

## DIMENSIONI

Diametro	6 mm, 8 mm*
Lunghezza	fino a 40 mm*

\*tolleranza ±1mm

## IMBALLO

Imballo unitario	sacchi da 15 kg, Big Bag da 1000 kg
Imballo multiplo	pedana da 100x120 cm/80x120 cm
Sfuso	



## TECHNISCHE PARAMETER

Feuchtigkeitsgehalt insgesamt	<10%
Aschegehalt	<0,3%
Heizwert	>18,5 MJ/kg
Schüttdichte	>650 kg/m <sup>3</sup>
Gehalt an feiner Fraktion (Staub pro Sack)	≤0,5%
Mechanische Festigkeit	>98,5%

## MAßE

Durchmesser	6 mm, 8 mm*
Länge	bis zu 40 mm*

\*Toleranz ±1mm

## VERPACKUNG

Einzelverpackung	Säcke 15 kg, Big Bags 1000 kg
Sammelverpackungen	Palette 100x120 cm/80x120 cm
Lose	



## CONTACT

tel.: +48 534 205 510

tel.: +48 530 921 166

e-mail: pellet@biomasapartner.pl



## CONTATTI

tel.: +48 534 205 510

e-mail: pellet@biomasapartner.pl



## KONTAKT

tel.: +48 530 921 166

e-mail: pellet@biomasapartner.pl

**We will take care of secure transport for you!**

We will deliver the pellet: on tarpaulins, mobile platforms, HDSs, tipping trucks, tanker trucks.

**Ci occuperemo noi del trasporto sicuro!**

Consegniamo il pellet con: furgone telonato, pianale mobile, HDS, ribaltabile, cisterna.

**Wir garantieren den sicheren Transport!**

Wir liefern Ihre Pellets wie folgt: Planwagen, beweglicher Boden, HDS, Kipper, Zisterne.

